



ESMERILADORA 9" G23SCY2 - METABO HPT

La **esmeriladora de 9 pulgadas (G23SCY2)** ofrece un gran valor para quienes necesitan una amoladora angular grande. Un nuevo diseño de motor compacto y ligero ofrece más potencia que nunca, y el sistema de protección contra sobrecargas METABO HPT garantiza la seguridad del operador. El modelo G23SCY2 utiliza un sistema completo de protección contra vibraciones del usuario (UVP) con un mango lateral antivibración, dos protectores de ruedas sin herramientas y un gatillo de bloqueo de encendido / apagado para evitar la fatiga adicional que los profesionales pueden experimentar durante el trabajo intensivo.

Para garantizar un funcionamiento seguro, la G23SCY2 funciona a una velocidad constante de 6.000 RPM, lo que permite la versatilidad de tener dos esmeriladoras en una.

CARACTERISTICAS

MOTOR : El motor de núcleo dividido permite un cuerpo más delgado y liviano en general y da como resultado una mayor durabilidad de sobrecarga

DURABILIDAD: La durabilidad de sobrecarga mejorada aumenta la durabilidad general y la vida útil de la herramienta en un 9% con respecto al modelo anterior.

PROTECCIÓN CONTRA VIBRACIONES DEL USUARIO: La protección contra vibraciones del usuario (UVP) proporciona amortiguadores de mango de goma para absorber la mayoría de las vibraciones durante el funcionamiento

GATILLO: Gatillo grande con bloqueo y encendido proporciona un funcionamiento continuo para evitar la tensión de la mano en aplicaciones que consumen mucho tiempo.

SIN CEPILLO: cepillo de carbón de uso prolongado que dura un 56% más que los cepillos tradicionales con una función de parada automática para realizar comprobaciones de mantenimiento sencillas y de enrutamiento

POLVO: Los interruptores protegidos contra el polvo y las armaduras selladas protegen los componentes internos del polvo y los escombros dañinos

PROTECTORES DE RUEDAS: Dos protectores de ruedas sin herramientas aumentan la versatilidad general y la capacidad de esta amoladora, lo que permite una amplia gama de aplicaciones.

ESPECIFICACIONES

Amperios	15
Fuente de alimentación	AC/DC
Diámetro de la rueda	7 "y 9"
Sin velocidad de carga	6.000 RPM
Hilo del husillo	5/8 "x 11 UNC
Tipo de interruptor	Desencadenar
Interruptor de bloqueo	Bloqueo / Encendido
Guardia sin herramientas	sí
Cuerpo reductor de vibraciones	sí
Mango lateral antivibraciones	sí
Giratorio	No
Protector de rueda sin herramientas	sí
Largo	19,7 "
Altura	3,25 "
Peso	13,9 libras

