

FERMAR

ANDAMIOS

ANDAMIO CONVENCIONAL

SISTEMA TIPO MARCO

Andamio convencional tipo marco de Fermar, diseñado para ofrecer seguridad, estabilidad y facilidad de armado en trabajos de construcción, mantenimiento y acabados. Su estructura resistente permite soportar cargas de trabajo confiables y adaptarse a diferentes alturas según las necesidades del proyecto.

- 

SEGURO

Estructura estable que brinda seguridad al trabajador en alturas.
- 

FÁCIL MONTAJE

Diseño práctico que permite un armado y desmontaje rápido sin herramientas especiales.
- 

ALTA RESISTENCIA

Fabricado con materiales de calidad que soportan cargas de trabajo exigentes.
- 

VERSÁTIL

Ideal para múltiples aplicaciones en construcción, mantenimiento y acabados.

	ESPECIFICACIONES	
	Altura	2 m
	Ancho	1 m
	Longitud	1.96 m
	Material	Acero
	Soldaduras	Industriales
	Tamaño estándar para accesorios (ruedas, bases ajustables)	

APLICACIONES

- 

Construcción de edificios y obras civiles
- 


Trabajos de mantenimiento industrial
- 

Acabados, pintura e instalaciones
- 


Trabajos en interiores y exteriores



COMPONENTES PRINCIPALES



2 MARCOS



2 CRUCETAS



1 PLATAFORMA

- 

Incluye acoples incorporados en la estructura para mayor estabilidad y seguridad.

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

- 

Los marcos y accesorios de andamios FERMAR están fabricados en acero de alta calidad, tubo Ø de 42 mm x 2 mm, estando las soldaduras encastradas en los tubos, garantizando así su seguridad.
- 

El tubo del peldaño es de Ø 25 x 1,8 mm. Se montan con crucetas y barras de Ø 25 y 29 mm.
- 

Posibilidad de colocar rodapiés, barandillas de seguridad y plataformas con trampilla para facilitar el acceso por el interior del andamio.
- 

El acabado de los componentes es una pintura epoxi poliéster con tratamiento fosfatado anti óxido garantizando la anticorrosión.