



TRONZADORA 14" CC14SFS - METABO HPT

CARACTERISTICAS

Motor de 15 amperios y 2000 vatios para potenciar los trabajos más duros.

El diseño portátil facilita la maniobrabilidad y la facilidad de uso de cualquier lugar de trabajo.

Interruptor de gatillo con botón de bloqueo y conducto de chispa ajustable (protector de desvío) para mayor seguridad.

La cerca ajustable es fácil de usar y tiene ingletes 45 grados hacia la derecha o hacia la izquierda para mayor versatilidad.

Mango en D de agarre suave para mayor comodidad del usuario y máximo control. Escobillas de carbón accesibles desde el exterior para cambios de escobillas rápidos y

fáciles.

Bloqueo del eje para facilitar el montaje y la extracción del disco de corte

ESPECIFICACIONES

Amperios	15
Entrada de alimentación	2000 vatios
RPM sin carga	4000
Velocidad periférica sin carga	13,900 pies / min
Diámetro de la hoja	14 "
Cenador	1 "
Corte máximo: tubo redondo (diámetro exterior)	5 "
Corte máximo: tubo rectangular (ancho x alto)	5-1 / 2 "x 4-1 / 2"
	7-43 / 64 "x 3-15 / 16"
	9-1 / 4 "x 2-49 / 64"
Corte máximo: acero moldeado (ancho x alto)	5-1 / 8 "x 5-1 / 8"
Ancho máximo de apertura del tornillo de banco	9-29 / 64 "
Ángulo de inglete	45 grados L / R
Carcasa del motor	El plastico
Mango de agarre suave	sí
Tornillo de banco de bloqueo rápido	sí
Bloqueo del eje	sí
Estructura de aislamiento	Doble (molde)
Base (largo x ancho)	20,2 "x 12,4"
Peso	37.0 libras

INCLUYE

- Disco de corte de 14"
- Llave de barra hexagonal de 8mm

